

Technische gegevens\*

MODEL		SB62h(c)	SB78mc
<b>MOTOR (DIESEL)</b>			
Model		A2300T8	D3400
Type		Watergekoelde 4-cilinder diesel	
Cilinderinhoud	(cc)	2286	3409
Vermogen	(pk/ kW)	60/ 44,1	78/ 58,1
Toerental	(omw./min.)	2600	2500
Brandstoftankinhoud	(l.)	45	90
Inspuiting		Indirecte injectie	Directe injectie
Accu	(V.)	12	
Luchtfilter		Droog luchtfilter	
<b>RIJSYSTEEM</b>			
Aandrijving		Hydrostatisch	Mechanisch
Groepen		3	16 V, 16 A
Snelheid vooruit(km/u)		0 - 27,3	0,95 - 39,85
Vierwielaandrijving		Inschakelbaar	
Koppeling		Droog enkele plaat	Nat platen
Remmen		Natte schijven	
Sperddifferentieel		Achter	
<b>BANDEN</b>			
Akker	Voor	9.5-16	11.2-24
	Achter	13.6-26	16.9-30
Gazon	Voor	29x12.5-15	
	Achter	44x18-20	
Industrie	Voor	10x16.5	
	Achter	17.5Lx24	
<b>AFTAKAS</b>			
Aftakas achter	(omw./ min.)	onafhankelijk: 584 en 791	onafhankelijk: 540, 750 en 1000
<b>HYDRAULISCH SYSTEEM</b>			
Olieopbrengst pomp	(l/min.)	42	50
Olieopbrengst stuurpomp	(l/min.)	19	30
Stuurinrichting		Hydraulische stuurbekrachtiging	
Regeling		Positie / Trekkraft	
Regelventiel		2x DW achter en 2x DW voor	3x DW achter, 2x DW voor
Driepunshfinrichting		Cat. 2	
Maximale hefcapaciteit	(kg)	1500	2243
<b>AFMETINGEN</b>			
Lengte (met frontgewichten)	(mm)	3282	4117
Breedte	(mm)	1625	1893
Hoogte	(mm)	2489	2605
Bodemvrijheid	(mm)	322	488
Wielbasis	(mm)	1806	2200
Gewicht	(kg)	1722 / 1968	2765

\*Technische veranderingen onder voorbehoud.

TRACTOR

SB62-78

SHIBAURA



**Belangrijke informatie**

• Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.

 **SHIBAURA**

SHIBAURA EUROPE BV  
 Begonialaan 7  
 NL - 6851 TE Huissen  
 T. 0031 (0)26 326 9999  
 F. 0031 (0)26 326 9990  
 E. info@shibaaura.com  
 I. www.shibaaura.com

Dealer:

### INSTRUMENTENPANEEL



SB62h

Goed afleesbaar bedieningspaneel met alle belangrijke informatie.

### AFTAKAS BEDIENING



SB62h

Aftakas bediening elektrisch hydraulisch onafhankelijk.

### DIFFERENTIEELSLLOT



SB62h

Differentieel slot verbetert de tractie op gladde oppervlakken met makkelijk toegankelijke hendels.

### DRAAICIRKEL



SB62h

De draaihoek maakt het gemakkelijk om te manoeuvreren in krappe ruimtes.



### BEDIENING HEFINRICHTING



SB78mc

De bedieningsschakelaar van de hefinrichting achter is gepositioneerd op het rechter spatbord onder het achterlicht.

### 3-PUNTSHEF



SB78mc

De categorie II drie-puntshef heeft een hefvermogen van 2243 kg tussen de kogels.

### HENDELS



SB78mc

Elektrohydraulische bedieningshendels zijn ergonomisch aangebracht voor gemakkelijke bediening.

### CABINE



SB78mc

Mooi afgewerkte, geluidsarme fabriekscabine, standaard met radio en airconditioning.