

Technische gegevens*

MODEL		SB62m	SB62h(c)
MOTOR (DIESEL)			
Model		A2300T3	A2300T8
Type		Vloeistofgekoelde 4-cilinder diesel, STAGE V	
Cilinderinhoud	(cc)	2286	
Vermogen	(pk/ kW)	58/ 43	60/ 44,1
Toerental	(rpm)	2600	
Koppel	(Nm @ rpm)	195 @ 1700	
Brandstoftankinhoud	(l.)	45	
Inspuiting		Indirecte injectie	
Accu	(V.)	12	
Luchtfiler		Droog luchtfiler	
RIJSYSTEEM			
Aandrijving		SynchroMesh	Hydrostatisch
Groepen		12V/ 12A	3
Maximale snelheid vooruit	(km/u)	27,3	
Vierwielaandrijving		Inschakelbaar	
Koppeling		Droog enkele plaat	
Remmen		Natte schijven	
Sperdifferentieel		Achter	
BANDEN			
Akker	Voor	9,5-16	
	Achter	13.6-26	
Gazon	Voor	29x12.5-15	
	Achter	44x18-20	
Industrie	Voor	10x16.5	
	Achter	17.5Lx24	
AFTAKAS			
Aftakas achter	(rpm)	onafhankelijk: 540 en 750	
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Olieopbrengst pomp	(lpm/ bar)	42 / 180-185	
Olieopbrengst stuurpomp	(lpm)	19	
Stuurinrichting		Hydraulische stuurbekrachtiging	
Regeling		Positie / Trekkraft	
Regelventiel		2x DW achter en 2x DW voor	
Driepuntheffinrichting		Cat. 2	
Maximale hefcapaciteit	(kg)	1500	
AFMETINGEN			
Lengte (met frontgewichten)	(mm)	3421	3282
Breedte	(mm)	1460	1625
Hoogte	(mm)	2500	2489
Bodemvrijheid	(mm)	391	322
Wielbasis	(mm)	1806	
Gewicht	(kg)	1720	1722 / 1968

*Technische veranderingen onder voorbehoud.

TRACTOR

SB62

SHIBAURA



Belangrijke informatie

• Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 326 9999

F. 0031 (0)26 326 9990

E. info@shibaaura.com

I. www.shibaaura.com

Dealer:

INSTRUMENTENPANEEL



Goed afleesbaar bedieningspaneel met alle belangrijke informatie.

AFTAKAS BEDIENING



Aftakas bediening elektrisch hydraulisch onafhankelijk.

DIFFERENTIEELSLOT



Differentieel slot verbetert de tractie op gladde oppervlakken met makkelijk toegankelijke hendels.

DRAAICIRKEL



De draaihoek maakt het gemakkelijk om te manoeuvreren in krappe ruimtes.



VOORLADER BL25



Als optie kan de tractor uitgerust worden met een voorlader.

3-PUNTSHEF



De categorie II drie-puntshef heeft een hefvermogen van 1500 kg tussen de kogels.

BANDEN



Gazon-, industrie- en akkerbanden

CABINE



Mooi afgewerkte, geluidsarme fabriekscabine, standaard met radio en airconditioning.